

Brandblussers voor nautisch gebruik



Poeder

LALIZAS Poederblussers is een assortiment van multifunctionele poederblussers geschikt voor nautisch gebruik. LALIZAS Poederblussers zijn zeer geschikt voor het blussen van branden van vloeistoffen, gasen, oliën, vaste stoffen en elektronische apparatuur onder stroom.

De 1 en 2 Kg poederblussers voldoen volledig aan de criteria voor de pleziervaart. De naadloze aluminiumlegering cilinder maakt deze brandblussers lichter en beter bestand tegen corrosie. De LALIZAS Poederblussers zijn eenvoudig te gebruiken en zorgen voor uitstekende brandbestrijding. De cilinder is gemaakt van een naadloze Aluminium legering om een maximaal uithoudingsvermogen te garanderen in de maritieme omgeving, en zijn tevens uitgerust met een schokbestendige manometer. Standaard worden de brandblussers geleverd met een montagebeugel geschikt voor verticale en horizontale montage. Dit zorgt ervoor dat uw brandblusser beveiligd is tijdens het manoeuvreren van uw boot en tijdens slecht weer.

De 3, 6 en 9 Kg LALIZAS Poederblussers evenals de **12 kg** droogpoederbrandblusser voldoen aan de criteria voor zowel de pleziervaart als de beroepsvaart. Kies uw brandblusser overeenkomstig met de vereisten voor uw boot (recreatief) of het brandveiligheidsplan van uw schip (beroepsvaart). De manometer zorgt voor een nauwkeurige meting van de druk terwijl de stalen cilinder zorgt voor bescherming en lange levensduur en uithoudingsvermogen, ook in een maritieme omgeving.

25 & 50 Kg Poederblussers op wielen zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik onder zware omstandigheden. Mobiliteit wordt bereikt door de grote wielen met massief rubberen banden en duwstang die tevens zorgen voor een goede stabiliteit tijdens het gebruik. Ventiel en manometer gemaakt van messing voor duurzaamheid in het maritieme milieu. Uitgerust met een zeer flexibele EPDM-rubberslang met uitstekende weerstand, gemaakt van geselecteerde synthetische materialen, compleet met pistool. Het speciaal ontworpen ergonomische pistool zorgt voor een constante poederstroom met een zeer lage drukval. De basiscomponenten van droog poeder zijn ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat met speciale siliconenadditieven die een gemakkelijke verwijdering mogelijk maken en verklontering vermijden.



Schuim

LALIZAS Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van branden veroorzaakt door ontvlambare vloeistoffen en gewone vaste brandbare stoffen. De naadloze aluminiumlegering cilinder maakt deze brandblusser lichter en beter bestand tegen corrosie. Tevens vermijdt het verzwakkingspunten en verzekert drukweerstand. LALIZAS Schuimblussers komen met een schokbestendige manometer en versterkte rubberen slang, compleet met mondstuk. Dit verbetert de levensduur en uithoudingsvermogen en vergemakkelijkt het blussen door eenvoudig te kunnen richten op het vuur. **Verkrijgbaar in 9L.**

Net als draagbare blussers voldoen ook blussers op wielen aan hoge normen om hun blusvermogen (brandklasse) en betrouwbaarheid te garanderen. Uitstekende kwaliteit garandeert een lange operationele levensduur van de unit. De cilinder is gemaakt van roestvrij staal voor extra corrosiebescherming en langere levensduur en is tevens voorzien van een gelast frame. Mobiliteitsgemak wordt bereikt door de grote wielen met massief rubberen banden en duwstang die ook zorgen voor een goede stabiliteit tijdens het gebruik. Ventiel en manometer gemaakt van messing voor duurzaamheid in het maritieme milieu. Uitgerust met een zeer flexibele EPDM-slang gemaakt van geselecteerde synthetische materialen en compleet met pistool. Het speciaal ontworpen schuimmondstuk zorgt voor een constante schuimstroom met een zeer lage drukval. Milieuvriendelijk Brandblusschuim geproduceerd in overeenstemming met de laatste EU-verordening (EU) 2017/1000/EG, met verwijzing naar het PFOS- en PFOA-gehalte. **Verkrijgbaar in 50L.**



CO₂

LALIZAS CO₂-brandblussers zijn geschikt voor het blussen van branden veroorzaakt door vlambare vloeistoffen en onder stroom staande elektrische apparatuur. CO₂-brandblussers zijn vooral effectief in gesloten ruimtes.

De stalen cilinder verbetert de levensduur en uithoudingsvermogen van de brandblusser en de messing nikkel klep met breekplaat zorgt voor een totale afgifte bij overdruk. De flexibele slang en polyamide hoorn zorgen voor een perfecte verdeling van het blusmiddel. **Verkrijgbaar in 2 & 5 kg.**

Het assortiment CO₂-brandblussers op wielen is vervaardigd om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en blusklassen. Een veiligheidsafdichting op de klep vergemakkelijkt optische controle van buitenaf, een uiterst flexibele slang, compleet met hoogwaardige afvoerhoorn met ingebouwde handgreep en koperen mondstuk, creëert een efficiënte vernevelingsdeken, terwijl een hogedrukkogelklep vóór de hoorn het mogelijk maakt de afvoer te regelen. **Verkrijgbaar in 10 & 20 kg.**





Draagbare uitvoeringen



Code / Taallabel	EN, IT, GR	704431	704441	704451	704461	400691	-	474621	-	499521
	EN, ES, HR	704432	704442	704452	704462	400692	-	474622	-	499522
	EN, FR, DE	704433	704443	704453	704463	400693	-	474623	-	499523
	EN	-	-	-	-	-	-	-	45493	-
	EN, GR, ES							72744		
Technische data	Capaciteit	1 KG	2 KG	3 KG	6 KG	9 KG	12 KG	9 L	2 KG	5 KG
	Blusmiddel	Dry Powder						Foam	CO ₂	
	Cilinder	Aluminium legering		Staal				Aluminium legering	Staal	
	Brandveiligheid klasse	5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C	27A 233B	34B	89B
	Afmetingen (mm)	82x295	108x378	130x385	160x520	190x545	190x635	180x615	104x570	136x743
	Gewicht (kg)	1,26	2,55	4,60	8,60	12,50	17,50	11,50	6,34	13,90
	Speciale kenmerken	Corrosiebestendig, schokbestendig, manometer			Corrosie- bestendig, versterkte rubberen slang	Corrosie- bestendig, schokbes- tendig, manometer	Corrosie bestendig, met messing ventiel en manometer	Corrosiebes- tendig	Corrosiebestendig, Messing klep met breekplaat	
Accessoires	Beugel	Plastic beugel voor gebruik in voertuigen en de maritieme omgeving		Roestvrij stalen draadbeugel, montage in horizontale of verticale positie	Wandhouder voor verticale montage				Hoorn voorkant van polypropyleen	Wandhouder voor verticale montage
	Mondstuk				Slang & mondstuk	Rubberen slang en mondstuk	Slang & mondstuk	Sproeikop		Rubberen slang & polyamide hoorn

Uitvoering op wielen

Eenvoudig te transporteren



Code	Code	45490	45491	45492	75375	75376
Technische data	Capaciteit	25 KG	50 KG	50 L	10 KG	20 KG
	Blusmiddel	(Droog) Poeder		Schuim	CO ₂	
	Cilinder	Staal		Roestvrij staal	Staal	
	Brandveiligheidsklasse	Tot A IVB C		Tot A IVB	144 IV B	233 IV B
	Afmetingen (mm)	1020x430x535		1140x450x550	980x370x1060	970x400x600
	Gewicht (kg)	55		80	38	70
Accessoires	Beugel	Messing ventiel en meter			Messing klep en meter	
	Mondstuk	Poeder met antiklonter siliconen additieven			Messing klep, hogedrukkogelkraan om de afvoer te regelen	
Accessoires	Beugel	Gelast frame			Afneembaar frame	
	Mondstuk	Flexibele EPDM-rubberslang van 5 meter en ergonomisch pistool			Flexibele EPDM-rubberslang van 5 meter en ergonomisch mondstuk	
Accessoires	Beugel				Zeer flexibele slang, afvoerhoorn met ingebouwde handgreep en messing mondstuk met zijuitlaat voor efficiënte vernevelingsdeken	
	Mondstuk					

Type brandblusser	Vuurtype				
	Vaste stoffen (hout, papier, stoffen, enz.)	Ontvlambare vloeistoffen	Ontvlambare gassen	Elektrische apparatuur	Oliën & Vetten
(Droog) Poeder	✓	✓	✓	✓	✓
Schuim	✓	✓	✗	✗	✓
CO ₂	✗	✓	✗	✓	✓



Gewone vaste brandstoffen



Ontvlambare vloeistoffen en gassen



Ontvlambare gassen, onder spanning staande elektrische apparatuur

Wereldwijde service & leveranties



- ✓ Wereldwijd netwerk bestaande uit eigen hubs en externe partijen.
- ✓ Leveringen wereldwijd van LSA, FFE en spare parts
- ✓ Gecertificeerde kwaliteitsnormen door gerenommeerde classificatiebureaus
- ✓ Gedegen garantie, rechtstreeks ondersteund door de fabrikant
- ✓ After-salesondersteuning via ons ticketingsysteem

Safety is not just a product, it is an ongoing process!